



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° de la déclaration des performances **2015.01- R01**

1. Code d'identification du produit type	3301 0/4 mm Sable	105 4/8 mm Gravillon	106 8/16 mm Gravillon	107 16/32 mm Gravillon	
--	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--

2. Usages prévus du produit **Production de béton selon SN EN 206 et de béton pour bâtiments, routes et autres travaux de génie civil.**
3. Fabricant selon art. 10, par. 7, LPCo **Gravière de Châtillon SA, 1630 Bulle**
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances **2+**
- 6.a) Norme harmonisée **EN 12620:2002 / A1:2008**
 Organisme notifié **SÜGB, NB 2115**
7. Performances déclarées

Code d'identification du produit		3301	105	106	107	
Classe granulaire		0/4	4/8	8/16	16/32	
Caractéristique		Performance (selon SN 670102b)				
Granularité	Catégorie	G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20	
Coefficient d'aplatissement	Catégorie	NPD	FI ₁₅	FI ₂₀	FI ₂₀	
Teneur en fines	Catégorie	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	
Qualité des fines		Annexe D Paragr. a	NPD	NPD	NPD	
Résistance au polissage (PSV)	Catégorie	NPD	NPD	NPD	NPD	
Masse volumique réelle ρ _a (valeur déclarée ± 0,050)	g/cm ³	2,700	2.700	2,720	2,700	
Absorption d'eau (WA ₂₄) (valeur déclarée ± 0,10)	%-masse	0,70	0,90	0,70	0,60	
Chlorures solubles à l'eau	Masse-%	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	
Sulfates solubles à l'acide	Catégorie	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	
Teneur en soufre	%-masse	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	
Durabilité(SN 670115) Grains impropres	%-masse	< 10,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales qui s'y rapportent.

Bulle, le 17 août 2015


 Serge Pasquier

Chef secteur exploitation