



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° de la déclaration des performances **2015.01- C01**


1. Code d'identification du produit type	111 0/4 mm Sable concassé		
--	--	--	--

2. Usages prévus du produit **Granulats pour mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels pour la construction des chaussées, aéroports et autres zones de de circulation.**
3. Fabricant selon art. 10, par.7, LPCo **Gravière de Châtillon SA, 1630 Bulle**
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances **2+**
- 6.a) Norme harmonisée **EN 13043:2002 / AC:2004**
 Organisme notifié **SÜGB, NB 2115**
7. Performances déclarées

Code d'identification du produit		111		
Classe granulaire		0/4 (CC)		
Caractéristique		Performance (selon SN 670103b)		
Granularité	Catégorie	G _F 85 G _{TC} 10		
Coefficient d'aplatissement	Catégorie	NPD		
Teneur en fines	Catégorie	f ₂₂		
Angularité (valeur déclarée ± 2)	E _{CS}	21		
% de surfaces cassées	Catégorie	NPD		
Résistance à la fragmentation	Catégorie	NPD		
Résistance au polissage (PSV)	Catégorie	NPD		
Masse volumique ρ _a (valeur déclarée ± 0,050)	g/cm ³	2,700		
Absorption d'eau (WA ₂₄) (valeur déclarée, ± 0,20)	Masse-%	0,90		
Affinité avec liants hydrocarbonés	%	NPD		
Polluants organiques légers	Catégorie	NPD		
Durabilité (SN 670115)				
Grains impropres	%-masse	< 6,0		
Teneur en roches dures	%-masse	> 60		
Granularité du filler	Catégorie	NPD		
Fines nocives du filler (SN 670116)	Catégorie	NPD		
Porosité du filler sec compacté	Catégorie	NPD		
Delta température bille-anneau	Catégorie	NPD		
Solubilité du filler	Catégorie	NPD		
Masse volumique du filler (valeur déclarée, ± 0,05)	g/cm ³	NPD		

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales qui s'y rapportent.

Bulle, le 17 août 2015


 Serge Pasquier
 Chef secteur exploitation